

	30/06/19			SDP	BB	
rev.	data	descrizione	redatto	controllato	revisionato	approvato



# Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

## oggetto

REALIZZAZIONE AMMEZZATO PER NUOVI UFFICI  
E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ADIACENTI UFFICI  
AL PIANO SECONDO

**PROGETTO ESECUTIVO**

## titolo

**ELENCO PREZZI**

### TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

#### Progetto Architettonico

**BENEDETTO BESIO** architetto

Passo X Dicembre 6 cancello

16134 Genova

tel. 340 4884334

benedetto.besio@gmail.com



#### Progetto Sicurezza

**ANDREA GUIGLIA** architetto

Viale Sauli 4/5 sc. C

16121 Genova

tel. 328 9292339

andrea.guiglia@gmail.com



#### Progetto Strutture

**FRANCESCO BESIO** ingegnere

Via Scurreria 5/2B

16125 Genova

tel: 010 2513438 ; 348 3866062

francescobeniamino.besio@gmail.com



#### Progetto Impianti

**FRANCESCO BESIO** ingegnere

Via Scurreria 5/2B

16125 Genova

tel: 010 2513438 ; 348 3866062

francescobeniamino.besio@gmail.com

**BARBARA ROSSI** ingegnere

Via Scurreria 5/2B

16125 Genova

tel: 010 2513438 ; 328 9580884

barbararossi100@hotmail.com



**BARBARA ROSSI** ingegnere

Via Scurreria 5/2B

16125 Genova

tel: 010 2513438 ; 328 9580884

barbararossi100@hotmail.com

Con la collaborazione di:

**SILVIA DE PAOLA** architetto

redatto	controllato	revisionato	approvato	data	scala	formato	documento n°	rev.
SDP	BB			30/06/19	-	A4	<b>E-GEN-R07</b>	

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE AMMEZZATO PER NUOVI UFFICI E  
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ADIACENTI UFFICI ESISTENTI AL PIANO  
SECONDO

**COMMITTENTE:** Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

Data, 03/07/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1C.01.040.01 10.a	Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisoriale, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm <b>euro (trentauno/22)</b>	m	31,220
Nr. 2 1C.05.300.00 10.c	Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata: - altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 10/10 mm, h = 55 mm <b>euro (cinquantatre/24)</b>	m <sup>2</sup>	53,240
Nr. 3 1C.06.580.00 10.e	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 18 <b>euro (ventitre/18)</b>	m	23,180
Nr. 4 1C.06.580.00 45.d	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M16 x 200 <b>euro (nove/34)</b>	cad	9,340
Nr. 5 20.A28.F05. 005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. <b>euro (uno/93)</b>	Kg	1,930
Nr. 6 20.A37.A10. 011	Strutture portanti in acciaio, colonne e travi semplici per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate e/o saldate in opera. <b>euro (tre/97)</b>	Kg	3,970
Nr. 7 20.A66.Z10. 010	Solo posa in opera di zoccolo in elementi di pietra (ardesia, marmo, granito etc) altezza fino a 15 cm, con apposito collante, inclusa la sigillatura dei giunti. <b>euro (otto/52)</b>	m	8,520
Nr. 8 20.A90.D10. 100	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine misurata a sviluppo, eseguita con antiruggine idrosolubile <b>euro (otto/38)</b>	m <sup>2</sup>	8,380
Nr. 9 20.A90.Z10. 010	Zincatura a caldo <b>euro (uno/90)</b>	Kg	1,900
Nr. 10 25.A05.A30. 010	Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, fino a 10 cm di spessore. <b>euro (venti/83)</b>	m <sup>2</sup>	20,830
Nr. 11 25.A05.A30. 030	idem c.s. ...e simili, da 10,1 a 15 cm di spessore. <b>euro (ventiquattro/11)</b>	m <sup>2</sup>	24,110
Nr. 12 25.A05.A70. 040	Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti solette piene fino a 20 cm di spessore. <b>euro (ottanta/50)</b>	m <sup>2</sup>	80,500
Nr. 13 25.A05.A80. 010	Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore muri pieni in mattone o pietrame. <b>euro (cinquecentosessantasei/48)</b>	m <sup>3</sup>	566,480
Nr. 14 25.A05.B10. 020	Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo <b>euro (diciotto/74)</b>	m <sup>2</sup>	18,740
Nr. 15 25.A05.B20. 010	Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla inclusa rimozione della colla <b>euro (quattordici/80)</b>	m <sup>2</sup>	14,800
Nr. 16 25.A05.D10. 010	Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in canniccio. <b>euro (ventiuno/05)</b>	m <sup>2</sup>	21,050
Nr. 17	Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m <sup>2</sup>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
25.A05.F10.020	<b>euro (trenta/11)</b>	m <sup>2</sup>	30,110
Nr. 18 25.A05.G01.010	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata <b>euro (diciassette/04)</b>	cad	17,040
Nr. 19 25.A05.G01.020	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vasca da bagno incluso rivestimento <b>euro (trentanove/92)</b>	cad	39,920
Nr. 20 25.A05.G01.040	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, piatto doccia compreso piano di posa <b>euro (ventitre/57)</b>	cad	23,570
Nr. 21 25.A05.G01.060	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, caldaie murali <b>euro (sessantasei/07)</b>	cad	66,070
Nr. 22 25.A05.H01.120	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: serramenti in legno, compreso telaio a murare (misura minima 2,00 m <sup>2</sup> ) <b>euro (settantadue/30)</b>	m <sup>2</sup>	72,300
Nr. 23 25.A05.H01.730	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: lavandino di marmo compreso rivestimento <b>euro (duecentosessantaotto/43)</b>	cad	268,430
Nr. 24 25.A05.I10.020	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta su muratura in murature in pietra della sezione da 51 a 100 cm <sup>2</sup> <b>euro (trentacinque/21)</b>	m	35,210
Nr. 25 25.A05.I10.040	idem c.s. ...muratura in mattoni pieni della sezione da 51 a 100 cm <sup>2</sup> <b>euro (venticinque/36)</b>	m	25,360
Nr. 26 25.A12.A01.010	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro. <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cad	350,000
Nr. 27 25.A15.A10.010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. <b>euro (uno/45)</b>	m <sup>3</sup> km	1,450
Nr. 28 25.A15.A10.015	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. <b>euro (zero/99)</b>	m <sup>3</sup> km	0,990
Nr. 29 25.A15.A10.020	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. <b>euro (zero/58)</b>	m <sup>3</sup> km	0,580
Nr. 30 25.A20.E10.010	Malta per murature M5 <b>euro (centosessantauno/88)</b>	m <sup>3</sup>	161,880
Nr. 31 25.A25.A10.030	Rimozione, previa inertizzazione, di lastre e canne fumarie in cemento amianto, mediante inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e sigillatura con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata, successivo carico su apposito mezzo di trasporto, comprese opere provvisorie esclusi i costi per l'istruzione della pratica presso la ASL di competenza, le attrezzature necessarie per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito temporaneo: canne fumarie e pluviali, della lunghezza minima di 12,00 m, escluso eventuale uso di glowe-bags per disassemblaggio, per sezioni fino a 35x35 cm circa <b>euro (cinquantaquattro/19)</b>	m	54,190
Nr. 32 25.A52.A20.040	Tramezze divisorie e simili in mattoni forati spessore 10 cm <b>euro (cinquantatre/54)</b>	m <sup>2</sup>	53,540
Nr. 33 25.A54.B30.020	Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 1/2cm <b>euro (diciassette/85)</b>	m <sup>2</sup>	17,850
Nr. 34 25.A54.B30.040	Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm <b>euro (dieci/23)</b>	m <sup>2</sup>	10,230
Nr. 35 25.A58.A10.010	Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatura, di lastre di gesso protetto o fibrogesso <b>euro (quarantaquattro/64)</b>	m <sup>2</sup>	44,640
Nr. 36 25.A66.A10.030	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito con argilla espansa per i primi 5 cm di spessore. <b>euro (trenta/55)</b>	m <sup>2</sup>	30,550
Nr. 37 25.A66.A10.040	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio premiscelato alleggerito con argilla espansa per ogni cm oltre i primi 5 cm di spessore. <b>euro (tre/18)</b>	m <sup>2</sup>	3,180

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 38 25.A66.C10. 040	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. <b>euro (venticinque/16)</b>	m <sup>2</sup>	25,160
Nr. 39 25.A66.R10. 010	Solo posa in opera di rivestimento in piastrelle di cotto, grès porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5. <b>euro (trentaquattro/63)</b>	m <sup>2</sup>	34,630
Nr. 40 25.A80.A25. 010	Sola posa in opera di animella in legno per porte o finestre Sola posa animelle in legno <b>euro (trentatre/93)</b>	m	33,930
Nr. 41 25.A80.C10. 010	Solo posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori, escluso controtelaio. <b>euro (settantanove/83)</b>	cad	79,830
Nr. 42 25.A86.A10. 010	Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m <sup>2</sup> , tratti orizzontali. <b>euro (sette/61)</b>	Kg	7,610
Nr. 43 25.A90.B05. 040	Preparazione per superfici murarie interne Raschiatura parziale non inferiore al 5% e fino al 20%, di vecchie pitture in fase di distacco o non piu' idonee per le successive lavorazioni, compresa spazzolatura finale. Per tinte a calce, lavabili, tempera, idrosalti. <b>euro (uno/69)</b>	m <sup>2</sup>	1,690
Nr. 44 25.A90.B05. 200	Preparazione per superfici murarie interne Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne, eseguita con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate. <b>euro (tre/28)</b>	m <sup>2</sup>	3,280
Nr. 45 25.A90.B05. 250	Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura. <b>euro (otto/98)</b>	m <sup>2</sup>	8,980
Nr. 46 25.A90.B10. 015	Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne, pigmentato vinilico, inclusa la fornitura dello stesso. <b>euro (due/92)</b>	m <sup>2</sup>	2,920
Nr. 47 25.A90.B20. 020	Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani) <b>euro (sei/27)</b>	m <sup>2</sup>	6,270
Nr. 48 25.A90.B20. 025	idem c.s. ...traspirante per interni, (mani oltre le prime due). <b>euro (due/36)</b>	m <sup>2</sup>	2,360
Nr. 49 25.A90.D05. 040	Preparazione per manufatti in ferro Asportazione di vecchie pitture in fase di distacco e ossidazioni, eseguita con l'uso di idonei attrezzi meccanici su ringhiere o manufatti di ferro in genere, a struttura pesante, complessa e elaborata, valutate vuoto per pieno, misurate una volta e mezzo <b>euro (tredici/73)</b>	m <sup>2</sup>	13,730
Nr. 50 25.A90.D10. 102	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura complessa, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta. <b>euro (diciassette/45)</b>	m <sup>2</sup>	17,450
Nr. 51 25.A90.D10. 200	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, misurato a sviluppo <b>euro (otto/20)</b>	m <sup>2</sup>	8,200
Nr. 52 25.A90.D10. 202	idem c.s. ...smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura complessa, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta. <b>euro (quindici/41)</b>	m <sup>2</sup>	15,410
Nr. 53 25.A90.D10. 300	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di idrosmalto lucido o satinato, misurato a sviluppo <b>euro (otto/43)</b>	m <sup>2</sup>	8,430
Nr. 54 25.A95.A10. 050	Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc. su vani di nuova apertura o esistenti ammalorati o sbrecciati mediante rabboccatura con malta bastarda o scagliame di pietra o mattoni al fine di ricostituire geometricamente il vano, compresi ponteggi provvisori di servizio ed eventuali puntellamenti provvisori, escluso intonaco di finitura, per larghezze di ripristino: da 51 a 60 cm <b>euro (cinquantauno/56)</b>	m	51,560
Nr. 55 25.A95.B10. 020	Realizzazione di architravi e simili, con profilati di acciaio (NP, IPE, HE, L e simili) su aperture o varchi, compresa la formazione delle sedi di incasso e appoggio, i collegamenti, il getto di riempimento con malta cementizia M10, i ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle murature circostanti: per travi del peso fino oltre 30 fino a 60 kg <b>euro (dodici/81)</b>	Kg	12,810
Nr. 56 30.E05.A05. 010	Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro fino a 32 mm <b>euro (due/98)</b>	m	2,980
Nr. 57 30.E05.A05. 015	idem c.s. ...Del diametro da 33 mm a 63 mm <b>euro (tre/64)</b>	m	3,640

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 58 30.E05.B05.0 10	Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc) escluse eventuali opere murarie ad eccezione della posa in opera dei suddetti tasselli e supporti. Del diametro fino a 32 mm <b>euro (due/97)</b>	m	2,970
Nr. 59 30.E05.F10.0 10	Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm <b>euro (sei/55)</b>	cad	6,550
Nr. 60 30.E05.H05. 015	Sola posa in opera di canalina metallica portacavi, compreso la sola posa del coperchio, dei relativi pezzi speciali e delle necessarie giunzioni, la fornitura e posa delle viti di giunzione e dei collegamenti equipotenziali. Esclusa la fornitura e posa delle mensole di fissaggio. Della sezione da 150 x 75 a 300 x 75 mm <b>euro (tredici/45)</b>	m	13,450
Nr. 61 30.E05.H15. 010	Sola posa in opera di mensola di sostegno per canaline metalliche, sistemata ad interasse come previsto dalle specifiche di montaggio delle canaline, fissata su strutture murarie mediante tasselli di acciaio o punti di muratura ove necessario, questi compresi. Per mensola della larghezza del piano di appoggio fino a 205 mm <b>euro (otto/79)</b>	cad	8,790
Nr. 62 30.E10.A05. 010	posa in opera di cassetta portafrutto da incasso, in apposita sede, questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta cementizia, del tipo fino a sei posti <b>euro (due/78)</b>	cad	2,780
Nr. 63 30.E15.A05. 005	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm <sup>2</sup> <b>euro (uno/67)</b>	m	1,670
Nr. 64 30.E15.A05. 010	idem c.s. ...di rame oltre 5 fino a 10 mm <sup>2</sup> <b>euro (uno/86)</b>	m	1,860
Nr. 65 30.E15.B05.0 05	Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm <sup>2</sup> <b>euro (uno/67)</b>	m	1,670
Nr. 66 30.E18.D05. 010	Sola posa in opera di morsetto unipolare in genere, compreso collegamento conduttori ad esso relativi, sezione fino a 16 mm <sup>2</sup> <b>euro (uno/67)</b>	cad	1,670
Nr. 67 30.E25.A05. 015	Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi conduttori tipo connettore RJ45 in genere <b>euro (dieci/33)</b>	cad	10,330
Nr. 68 30.E25.A05. 020	idem c.s. ...conduttori tipo interruttore bipolare <b>euro (sei/89)</b>	cad	6,890
Nr. 69 30.E35.A05. 010	Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di: conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a 72 moduli, per ogni modulo. <b>euro (dodici/11)</b>	cad	12,110
Nr. 70 30.E35.B05.0 15	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo oltre 54 fino a 96 moduli <b>euro (sessantasette/30)</b>	cad	67,300
Nr. 71 30.E50.A05. 005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni. <b>euro (trentaquattro/63)</b>	cad	34,630
Nr. 72 30.E65.D05. 005	Sola posa in opera di rilevatore in genere per rilevazione incendi. Compreso il fissaggio dello zoccolo o del componente con tasselli (fornitura inclusa), la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici, puntamento. Tipo: puntiforme <b>euro (ventiquattro/70)</b>	cad	24,700
Nr. 73 30.E78.A05. 011	Assemblaggio, cablaggio e posa in opera unità esterna impianto citofonico o videocitofonico composta da: modulo di contenimento, tettuccio di protezione, unità di ripresa con telecamera, gruppo frontale, pulsantiera, gruppo fonico, accessori di completamento. Compreso la realizzazione delle connessioni elettriche e la fornitura e posa in opera dei componenti di fissaggio. Unità esterna per: sino a 24 utenti <b>euro (centosessantasette/61)</b>	cad	167,610
Nr. 74 30.E78.C05. 005	Posa in opera unità interna, a parete. Compreso la realizzazione delle connessioni elettriche e la fornitura e posa in opera dei componenti di fissaggio. Per impianto videocitofonico o citofonico <b>euro (diciassette/57)</b>	cad	17,570
Nr. 75 30.E78.D05. 005	Posa in opera alimentatore in contenitore, questo escluso. Compreso la realizzazione delle connessioni elettriche e la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio. Per impianto videocitofonico <b>euro (diciassette/57)</b>	cad	17,570

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 76 30.E78.E05.0 10	Posa in opera elettroserratura completa di pulsante di sblocco e scrocco autobloccante. Compreso la realizzazione delle connessioni elettriche e la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio. Per posa a vista o incassata <b>euro (diciassette/92)</b>	cad	17,920
Nr. 77 30.E95.A05. 005	Sola posa in opera di aspiratore. Compreso il fissaggio con tasselli, gli allacci elettrici, l'assemblaggio. tipo "a muro" o "a soffitto" <b>euro (diciassette/22)</b>	cad	17,220
Nr. 78 40.A10.A15. 050	Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con posa a parete o soffitto "sotto traccia", per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del diametro di: 26 mm <b>euro (ventidue/38)</b>	m	22,380
Nr. 79 40.F10.A20. 010	Sola posa in opera di valvole a tre vie in genere, comprese filettature, bulloni e guarnizioni, escluse le flange, del diametro di: fino a DN 65 <b>euro (sessantasei/60)</b>	cad	66,600
Nr. 80 40.R10.R10. 020	Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso l'assemblaggio, la fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfriato, le mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti di: ghisa maggiori di 10 elementi e fino a 20. <b>euro (centodue/58)</b>	cad	102,580
Nr. 81 50.F10.A10. 020	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. <b>euro (settantanove/92)</b>	cad	79,920
Nr. 82 50.F10.A10. 040	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso. <b>euro (centoquattro/80)</b>	cad	104,800
Nr. 83 50.F10.A10. 070	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata tipo incassato <b>euro (sessantasei/60)</b>	cad	66,600
Nr. 84 50.F10.A10. 080	idem c.s. ...cacciata tipo a zaino <b>euro (ottantanove/21)</b>	cad	89,210
Nr. 85 50.F10.A10. 100	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: supporti per sanitari sospesi: wc , bidet, lavabo, comprese opere murarie relative, valutazione per cadauno elemento sospeso. <b>euro (sessantasei/60)</b>	cad	66,600
Nr. 86 50.G10.B10. 010	Sola posa in opera di boiler elettrico e relative staffe di fissaggio corodate dei relativi tasselli, compresi raccordi flessibili, valvole di intercettazione esclusa la linea elettrica di alimentazione, eventuale fornitura e posa di vaso di espansione, della capacità di : sino a 100 l esclusa fornitura e posa di organi di sicurezza. <b>euro (centoottantauno/66)</b>	cad	181,660
Nr. 87 50.T10.A10. 010	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da due apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata <b>euro (settecentosessanta/05)</b>	cad	760,050
Nr. 88 50.T10.A10. 020	idem c.s. ...composto da quattro apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata <b>euro (millecinquecentoquattordici/21)</b>	cad	1'514,210
Nr. 89 95.A10.A05. 010	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) <b>euro (uno/30)</b>	gg	1,300
Nr. 90 95.A10.A10. 020	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, realizzata con tavole di legname o pannelli multistrato. Montaggio e smontaggio <b>euro (ventinove/07)</b>	m	29,070
Nr. 91 95.A10.A10. 030	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da tavole di legname o pannelli multistrato. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il primo anno, non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) <b>euro (zero/22)</b>	m	0,220
Nr. 92 95.B10.S10.0 75	Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego. <b>euro (undici/82)</b>	m	11,820
Nr. 93 95.B10.S20.0 30	Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 4,01 a 6,00 metri. <b>euro (venticinque/13)</b>	m <sup>2</sup>	25,130

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 94 95.E10.A10. 015	Dispositivo anticaduta Funne di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile, compreso lo smontaggio <b>euro (ventitre/17)</b>	m	23,170
Nr. 95 95.E10.A10. 020	Dispositivo anticaduta dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune, per montaggio orizzontale, valutato a giorno per fase lavorativa, compresa fune di scorrimento della lunghezza fino a 10 m. <b>euro (zero/28)</b>	cad	0,280
Nr. 96 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². <b>euro (trecentoquarantacinque/00)</b>	cad	345,000
Nr. 97 95.F10.A10. 020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. <b>euro (quattordici/58)</b>	cad	14,580
Nr. 98 AT.N06.B10. 010	Autogru della portata fino a 30 t <b>euro (centotrentaquattro/41)</b>	h	134,410
Nr. 99 AT.N20.S20. 045	Impalcature Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro oltre 4,00 sino h 6,00m . <b>euro (ottanta/33)</b>	cad	80,330
Nr. 100 NP_AR01	Restauro di serramenti interni ad una o due ante mediante eliminazione delle vecchie pitture compresi i telai fissi, eventuale piallatura delle sporgenze sugli incastri, piallatura delle ante per passaggio nuova pavimentazione (sopra a quella esistente), registrazione e lubrificazione della ferramenta, sostituzione delle maniglie con nuove in ottone, tipologia come da foto allegata, inclusa nuova verniciatura costituita da una mano di fondo "impregnante" e due mani di smalto satinato colore a scelta della D.L.. <b>euro (trecentosedici/33)</b>	cadauno	316,330
Nr. 101 NP_AR02	Oneri di discarica Provincia di Genova Comune di Uscio Colle ecologico srl discarica per rifiuti di inerti e assimilabile agli inerti prodotti da terzi. Si intendono sempre compresi tutti gli oneri derivanti dalla qualificazione dei rifiuti tramite analisi chimica, la separazione delle risulter per il conferimento a discarica differenziata dei rifiuti, il trasporto a discarica autorizzata, il pagamento degli oneri di discarica per ciascun materiale da smaltire in ottemperanza alle leggi di settore in vigore. <b>euro (dieci/00)</b>	t	10,000
Nr. 102 NP_AR03	Rimozione, senza il recupero, di elemento decorativo in cartongesso (cornice) presente su tutto il perimetro del locale deposito marmi e gessi e successivo ripristino delle porzioni di intonaco interessate. <b>euro (duecentoventiuno/94)</b>	a corpo	221,940
Nr. 103 NP_AR04	Ripristino della pavimentazione in piastrelle di marmo esistente, eseguito di scasso per alloggiamento pilastro di sostegno del soppalco. Fornitura e posa di piastrelle in marmo di tipolofia, forma e dimensione analoghe a quelle esistenti, inclusa sigillatura dei giunti, levigatura delle stesse nel grado corretto per renderle uniforme al resto della pavimentazione. <b>euro (trecentocinquantauno/66)</b>	m2	351,660
Nr. 104 NP_AR05	Fornitura nuova porta interna ad un'anta della larghezza di cm 70-80-90-100, con pannellatura pantografata bipartita tipo EBE PAN, o equivalente, laccata bianca con maniglia in ottone a scelta della D.L.; mani dx o sx come indicato sulle piante. Compresa di controtelaio, coprili, cerniere e ferramenta. <b>euro (quattrocentotrentatre/05)</b>	cadauno	433,050
Nr. 105 NP_AR06	Rimozione di materiali contenente amianto friabile su superfici piane o tubazioni di diametro fino a 300 mm, con impiego di area confinata, compreso lo stoccaggio in apposita area circoscritta, misurati sulla superficie effettiva di rimozione. E' altresì compresa la redazione della pratica presso la ASL di competenza e le attrezzature necessarie per la rimozione. E' compreso il carico, il trasporto di materiali contenenti amianto, pericolosi mediante automezzo autorizzato. L'intervento dovrà essere eseguito da ditta autorizzata ed iscritta nell'elenco autorizzato dalla Regione. <b>euro (quattrocentosessantadue/05)</b>	a corpo	462,050
Nr. 106 NP_AR07	Realizzazione di rampa in muratura di accesso agli uffici per sofferire ad un dislivello di quota di circa 20 cm, conforme alla normativa dei disabili vigente. <b>euro (duecentoventidue/28)</b>	a corpo	222,280
Nr. 107 NP_AR08	Rimozione dei vecchi impianti esistenti e il loro relativo smaltimento <b>euro (duecentoventiuno/46)</b>	a corpo	221,460
Nr. 108 NP_AR09	Fornitura e posa in opera di specchio tipo IKEA mod. GODMORGON, completo di kit di fissaggio <b>euro (sessantauno/33)</b>	cadauno	61,330
Nr. 109 NP_AR10	Fornitura e posa di scaldasalviette elettrico tipo IRSAP modello ARES ELETTRICO W. 400 L. 580 H. 818 o equivalente, incluso di tutti gli elementi necessari per funzionare correttamente. <b>euro (duecentootto/05)</b>	a corpo	208,050
Nr. 110 NP_IMP01	Fornitura di boiler elettrico capacità fino a 100 l, tipo ARISTON mod. ANDRIS LUX 30/5 EU IPX5D o equivalente, inclusi tutto il necessario per renderlo funzionante. <b>euro (centosettantasette/10)</b>	cadauno	177,100
Nr. 111 NP_SIC01	Installazione di impianto di cantiere: all'interno del fabbricato andrà allestito un locale ad uso ufficio, uno spogliatoio. Uno dei servizi igienici esistenti dotato di w.c., lavamani e doccia sarà messo a disposizione per l'utilizzo nel periodo delle lavorazioni. Sono da ritenersi inclusi i costi pulizia e manutenzione per tutta la durata del cantiere.		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (seicentotrentacinque/60)</b>	cadauno	635,600
Nr. 112 NP_SIC02	Redazione di Piano Operativo della Sicurezza e necessari aggiornamenti e richiesti dal C.S.E. <b>euro (trecento/032)</b>	cadauno	300,032
Nr. 113 NP_SIC03	Valutazione ambientale ed esposizione al rumore e aggiornamenti periodici <b>euro (trecento/032)</b>	cadauno	300,032
Nr. 114 NP_SIC04	Riunioni di coordinamento periodiche con il C.S.E. <b>euro (cinquecentoottantaquattro/25)</b>	cadauno	584,250
Nr. 115 NP_SIC05	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati: cassetta di pronto soccorso <b>euro (sessantasette/50)</b>	cadauno	67,500
Nr. 116 NP_SIC06	Provvista e posa in opera di cavo flessibile isolato con gomma di sotto guaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEI 2013,2022-II e 2037-I, tipo FG7OR-06/1kw, posto in opera steso senza fissaggi ma compresa la protezione ove necessario, valutato m/mese di utilizzo. A tre conduttori, della sezione di 3x16,0 mmq, (valutato m/mese di utilizzo) <b>euro (due/26)</b>	M/cm	2,260
Nr. 117 PR.A20.A50. 010	Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita, colori chiari o intermedi, spessore 8 mm finitura lucida dimensioni cm 10x10 20x20 30x30. <b>euro (quarantadue/34)</b>	m <sup>2</sup>	42,340
Nr. 118 PR.A21.A10. 010	Zoccoli battiscopa, in ardesia o marmo bianco di Carrara scelta C, levigati o lucidati di spessore 1 cm e altezza fino a 10 cm. <b>euro (cinque/69)</b>	m	5,690
Nr. 119 PR.A22.A11. 015	Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,3 <b>euro (sette/59)</b>	cad	7,590
Nr. 120 PR.A22.A11. 025	idem c.s. ...in cartongesso antiumido 120x200 spessore cm. 1,3 <b>euro (otto/86)</b>	cad	8,860
Nr. 121 PR.C17.A30. 005	Valvole a settore a tre vie, PN16, con corpo in ghisa, stelo a settore di acciaio inox, attacchi filettati o flangiati, idonee per acqua calda e fredda, angolo di rotazione 90°, fluido da -10 a + 150°, caratteristica lineare. DN 25 <b>euro (centosessantadue/22)</b>	cad	162,220
Nr. 122 PR.C22.C10. 030	Accessori per porte di sicurezza Kit maniglione antipanico a leva per porta a 1 anta sino a cm. 120 <b>euro (centotredici/85)</b>	cad	113,850
Nr. 123 PR.C24.A05. 005	Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6 <b>euro (cinquantaotto/82)</b>	cad	58,820
Nr. 124 PR.C26.A10. 005	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: vaso wc con scarico a parete o a pavimento, dimensioni 530x350x410 mm circa <b>euro (centosessantasette/93)</b>	cad	167,930
Nr. 125 PR.C26.A10. 015	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: cassetta a zaino, dimensioni 390x160x340 mm circa <b>euro (centosedici/38)</b>	cad	116,380
Nr. 126 PR.C26.A10. 017	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: sedile con coperchio per wc dedicato termoindurente cerniere cromo <b>euro (cinquantasette/75)</b>	cad	57,750
Nr. 127 PR.C26.A10. 020	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: lavabo a colonna rettangolare, con spigoli arrotondati, dimensioni 650x500x160 mm circa, esclusa la colonna <b>euro (novantadue/03)</b>	cad	92,030
Nr. 128 PR.C29.A10. 005	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore a 45cm <b>euro (centocinquantasei/54)</b>	cad	156,540
Nr. 129 PR.C29.A10. 015	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 72x60x19 completo di ancoraggio per regolazione inclinazione frontale <b>euro (duecentonovantasei/96)</b>	cad	296,960
Nr. 130 PR.C29.B10. 005	Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico <b>euro (settantanove/70)</b>	cad	79,700
Nr. 131 PR.C29.E10. 006	Ausili di sostegno per disabili corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon <b>euro (ottantanove/82)</b>	m	89,820
Nr. 132 PR.C29.E10. 035	Ausili di sostegno per disabili impugnatura di sostegno ribaltabile per wc 83 cm <b>euro (centoottantaquattro/69)</b>	cad	184,690
Nr. 133	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero gruppo miscelatore monocomando per lavabo con leva lunga		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PR.C29.F10.005	<b>euro (sessantaquattro/76)</b>	cad	64,760
Nr. 134 PR.C29.F10.020	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero flussometro per scarico wc con chiusura automatica con comando a gomito o a braccio <b>euro (centoundici/57)</b>	cad	111,570
Nr. 135 PR.C35.A10.015	Miscelatore monocomando in ottone cromato Gruppo per lavabo, incluso piletta 32mm e saltarello <b>euro (cinquantanove/77)</b>	cad	59,770
Nr. 136 PR.C53.A10.050	Corpi scaldanti in ghisa a colonne in vista tipo a 3 colonne, H 701/900 mm, valutato ad elemento <b>euro (trenta/26)</b>	cad	30,260
Nr. 137 PR.C53.A10.070	Corpi scaldanti in ghisa a colonne in vista tipo a 4 colonne, H 701/900 mm, valutato ad elemento <b>euro (trentasei/12)</b>	cad	36,120
Nr. 138 PR.E05.A05.020	Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 25 mm. <b>euro (zero/72)</b>	m	0,720
Nr. 139 PR.E05.A05.025	idem c.s. ...diametro di: 32 mm. <b>euro (uno/00)</b>	m	1,000
Nr. 140 PR.E05.A05.030	idem c.s. ...diametro di: 40 mm. <b>euro (uno/44)</b>	m	1,440
Nr. 141 PR.E05.A15.020	Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di: 25 mm. <b>euro (due/91)</b>	m	2,910
Nr. 142 PR.E05.D10.010	Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 100x100x50 mm. <b>euro (tre/97)</b>	cad	3,970
Nr. 143 PR.E05.F05.025	Canaletta portacavi di acciaio verniciato, piena o asolata della sezione di circa: 150x75x0,8 mm <b>euro (otto/22)</b>	m	8,220
Nr. 144 PR.E05.F15.015	Staffa di sostegno preassemblata di acciaio verniciato dello spessore minimo di 2,00 mm, composta da due elementi a squadra imbullonati tra loro con piano di appoggio della larghezza di: 155 mm. <b>euro (cinque/06)</b>	cad	5,060
Nr. 145 PR.E10.A05.010	Cassette portafrutto per componenti modulari, per serie componibili, da incasso in materiale isolante: a tre posti. <b>euro (zero/25)</b>	cad	0,250
Nr. 146 PR.E10.A15.010	Supporto portafrutti in resina, tipo commerciale: a tre posti. <b>euro (zero/54)</b>	cad	0,540
Nr. 147 PR.E10.A20.010	Placca in resina, tipo commerciale: a tre posti. <b>euro (tre/16)</b>	cad	3,160
Nr. 148 PR.E15.A05.315	Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 3 x 4,00 mm <sup>2</sup> <b>euro (uno/80)</b>	m	1,800
Nr. 149 PR.E15.A05.525	idem c.s. ...norme, formazione: 5 x 10,00 mm <sup>2</sup> (conduttore giallo/verde incorporato) <b>euro (sette/58)</b>	m	7,580
Nr. 150 PR.E15.B05.110	Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 2,50 mm <sup>2</sup> <b>euro (zero/29)</b>	m	0,290
Nr. 151 PR.E15.F05.015	Cavo twistato e schermato per loop sistemi antincendio, resistente al fuoco (secondo CEI EN 50200), a bassa emissione di gas tossici e nocivi (LSZH), tipo FRH, formazione: 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> <b>euro (uno/34)</b>	m	1,340
Nr. 152 PR.E25.A05.060	Pulsante a tirante 10 A - 230 V <b>euro (cinque/48)</b>	cad	5,480
Nr. 153 PR.E25.B05.005	Interruttore luminoso 10 A - 230 V <b>euro (tre/26)</b>	cad	3,260
Nr. 154 PR.E25.F05.005	Suoneria/ronzatore in bronzo 230 V - 8 VA <b>euro (dieci/70)</b>	cad	10,700
Nr. 155	Presa di corrente 10-16A bipasso, due poli più terra, 10 e 16 A - 230 V		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PR.E28.A05. 015	<b>euro (tre/24)</b>	cad	3,240
Nr. 156 PR.E28.C05. 015	Presa di corrente "schuko" due poli piu' terra laterale e/o centrale - 10 e 16A - 230V <b>euro (dieci/12)</b>	cad	10,120
Nr. 157 PR.E28.G05. 010	Connettore RJ45 categoria 5e schermato <b>euro (cinque/41)</b>	cad	5,410
Nr. 158 PR.E35.A05. 030	Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo da incasso, grado di protezione IP40 fino a 72 moduli <b>euro (duecento/00)</b>	cad	200,000
Nr. 159 PR.E40.B05. 210	Interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 4,5KA bipolare fino a 32 A - 230 V <b>euro (ventidue/69)</b>	cad	22,690
Nr. 160 PR.E40.B10. 410	Interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6KA tetrapolare fino a 32 A - 400V <b>euro (cinquantanove/70)</b>	cad	59,700
Nr. 161 PR.E40.C05. 210	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di interruzione di 4,5 KA IDN=0,03 A bipolare fino a 25 A - 230 V <b>euro (sessantaquattro/92)</b>	cad	64,920
Nr. 162 PR.E40.D05. 010	Accessori per interruttori modulari sganciatore a lancio di corrente: bobina 230 V/ 50 Hz - con contatto ausiliario di scambio <b>euro (ventiquattro/95)</b>	cad	24,950
Nr. 163 PR.E50.A01. 020	Apparecchi per illuminazione di emergenza a led e accessori. Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrilato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SA (Sempre Accesa) tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Flusso medio SE 200 - 300 lm <b>euro (centotredici/85)</b>	cad	113,850
Nr. 164 PR.E70.A15. 010	Impianto antincendio convenzionale: rivelatore di fumo e incendio a sicurezza intrinseca completo di zoccolo di fissaggio, conforme alle vigenti norme, tipo: ottico <b>euro (quattrocentosessantasette/49)</b>	cad	467,490
Nr. 165 PR.E78.B05. 006	Componenti per impianti citofonici un posto esterno amplificato bidirezionale per montaggio in pulsantiera <b>euro (sessantanove/58)</b>	cad	69,580
Nr. 166 PR.E78.B05. 015	Componenti per impianti citofonici posto interno a parete completo di pulsante di comando per apertura porta e suoneria <b>euro (ventinove/10)</b>	cad	29,100
Nr. 167 PR.E78.B05. 025	Componenti per impianti citofonici alimentatore <b>euro (sessantanove/58)</b>	cad	69,580
Nr. 168 PR.E78.C05. 006	Componenti per impianti videofonici e citofonici pulsantiera per esterno completa di pulsanti e lampade di illuminazione: a 6 posti su due file, da incasso <b>euro (centoventisette/26)</b>	cad	127,260
Nr. 169 PR.E78.C05. 090	Componenti per impianti videofonici e citofonici serratura elettrica in vista corredata di: pulsante di sblocco, scrocco autobloccante, chiavi <b>euro (cinquantaotto/19)</b>	cad	58,190
Nr. 170 PR.E95.A05. 005	Aspiratore elettrico elicoidale da muro o soffitto, protetto contro gli spruzzi d'acqua, per locali igienici, in resine sintetiche indeformabili, della portata di circa 85 m³/h, diametro tubo aspirante 100 mm, grado di protezione IP44, con griglia frontale aperta, tipo: normale <b>euro (ventiotto/88)</b>	cad	28,880
Nr. 171 PR.V10.H50. 020	Formazione di foro per pali del diametro di: 10 cm <b>euro (cinque/06)</b>	cad	5,060
	<p>Data, 03/07/2019</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		